

ELSR-R-19-2-BOT

Selbstregulierendes Heizband 19 W/m bei 10°C 230V bis 65°C

Produktbeschreibung

Das Heizband ELSR-R wurde speziell entwickelt für den Frostschutz von Kühlraumtüren und -dichtungen, sowie allen Anwendungen, die ein rundes Kabel voraussetzen.




Stammdaten

Artikel-Nr.	E30630
Artikelgruppe	3280 Heizleitungen Meterware
Verpackungseinheit	1 m
EAN-Code	9008773045694
Zolltarif-Nr.	85168020

Technische Daten

Gewicht:	0,077 kg
Außendurchmesser:	7,3 mm
Nennspannung:	230 Volt
Heizleiter:	selbstregulierend
Außenmantel:	Fluorpolymer
max. Betriebstemperatur eingeschaltet:	65 °C
max. Betriebstemperatur ausgeschaltet:	65 °C
Schutzleiter:	Cu-Geflecht verzinkt
min. Verlegetemperatur:	-30 °C
UV-beständig:	Ja
kleinster Biegeradius:	30 mm
Leistung Watt:	19 pro m



Einschalttemperatur (°C)	Nennwert Sicherung (A)	Heizkreislänge (m) für	
		ELSR-R-19-2	ELSR-R-27-2
10	10	75.0	20.0
	16	102.0	32.0
	20	102.0	40.0
0	10	62.0	16.5
	16	94.0	26.5
	20	94.0	33.0
-10	10	51.0	13.5
	16	81.5	21.5
	20	88.0	27.0
-20	10	41.0	11.0
	16	65.5	17.5
	20	82.0	22.0
-40	10	30.0	7.5
	16	48.0	12.0
	20	60.0	15.0