


DBHE 160 / 7,0

Dünnbettheizmatte 0,50 x 14,00 Meter 230V/160 Watt m²



Produktbeschreibung

Dünnbettheizmatten DBHE sind aufgrund ihrer flachen Konstruktion für den Einsatz unter Fliesen / Feinsteinzeug konzipiert. Sie sind die ideale Lösung für Altbausanierung und Neubau. Die geringen Aufbauhöhen ermöglichen jederzeit einen nachträglichen Einbau. DBHE Dünnbettheizmatten werden standardmäßig mit einer Leistung von 160 W/m² (bei Mattengrößen bis 1,5 m²: 200 W/m²) geliefert. Einsetzbar als elektrische Fußboden- oder Wandheizung.

Stammdaten

| | |
|--------------------|------------------------|
| Artikel-Nr. | E36614 |
| Artikelgruppe | 3321 Indoor Heizmatten |
| Verpackungseinheit | 1 Stk |
| EAN-Code | 9008773011569 |
| Zolltarif-Nr. | 85162999 |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Gewicht: | 3,48 kg |
| Höhe: | 3 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Länge: | 14000 mm |
| Nennspannung: | 230 Volt |
| Gesamtleistung: | 1120 Watt |
| max. Strom: | 4 Ampere |
| Prüfspannung: | 4000 Volt |
| Heizleiter: | Widerstand |
| Außenmantel: | PVC |
| Schutzart: | IP X7 |
| max. Umgebungstemperatur: | 80 °C |
| Schutzleiter: | CU-Geflecht verzinkt |
| min. Verlegetemperatur: | 5 °C |
| Anschlussleitung Länge: | 4000 mm |
| Leiterquerschnitt: | 3 x 1,0 mm ² |
| Trägermaterial: | Kunststoffgelege |
| Fixierung Heizleiter: | genäht |
| selbsthaftend: | Ja |
| Leistung: | 160 Watt pro qm |

| | |
|----------------------|--|
| Auslegbare Fläche: | 7 qm |
| Zusatzinformationen: | Achtung: Verlegeanleitung beachten |
| | Normen: DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2024-07; EN 60335-1:2012+AC+A11+A13+A1+A2+A14-A16 :2023; DIN EN IEC 60335-2-96 (VDE 0700-96):2022-08; EN IEC 60335-2-96:2021+A11:2021; DIN EN 62233 (VDE 0700-366):2008-11; EN 62233:2008; DIN EN 62233 Ber.1 (VDE 0700-366 Ber.1):2009-04; EN 62233:2008/Cor.:2008 |
