




ALHE 80 / 10.0

Trockenbauheizmatte 0,50 x 20,0 Meter 230V/80 Watt m2



Produktbeschreibung

Aluminiumheizmatten ALHE sind zur trockenen Verlegung unter schwimmend verlegten Belägen auf Starlonplatten konzipiert. Darunter fallen schwimmend verlegte (nicht verklebte) Parkette, Lamine sowie Vinyl- und Kunststoffböden auf Trägerplatten. Der Aufbau und die Folienoberfläche der Matte ermöglichen eine gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Fläche. Die Heizmatten sind in zwei Leistungsausführungen erhältlich: 80 W/m² für Neubau- und Niedrigenergiehäuser und 140 W/m² für Bestandsbauten, Altbauten mit mittelmäßiger Isolierung und für Anwendungen, die eine zügigere Aufheizung gewähren sollen (z.B. Wochenendhäuser udgl.).

Stammdaten

Artikel-Nr.	E36690
Artikelgruppe	3321 Indoor Heizmatten
Verpackungseinheit	1 Stk
EAN-Code	8590875000806
Zolltarif-Nr.	85162999

Technische Daten

Gewicht:	4,5 kg
Höhe:	1 mm
Breite:	500 mm
Länge:	20000 mm
Nennspannung:	230 Volt
Gesamtleistung:	800 Watt
max. Strom:	3 Ampere
Prüfspannung:	2500 Volt
Heizleiter:	Widerstand
Außenmantel:	PVC
Schutzart:	IP 67
max. Umgebungstemperatur:	80 °C
Schutzleiter:	CU-Litze verzinkt mit Alufolie
min. Verlegetemperatur:	5 °C
Anschlussleitung Länge:	3000 mm
Leiterquerschnitt:	3 x 1,5 mm ²
Trägermaterial:	Aluminiumfolie
Leistung:	80 Watt pro qm

Auslegbare Fläche: 10 qm

Zusatzinformationen: Achtung: Verlegeanleitung beachten