

THL-230-20-030

Twin-Heizleitung 30 Meter 230V, 20 W/m



Produktbeschreibung

Konstant-Heizungen nach IEC 60800 für unterschiedliche Anwendungen, werkseitig konfektioniert mit 3 m Kaltleiter. Anwendungen: • Kleinere Freiflächenheizungen • Ablaufrinnen • Klärbeckenrand • Räumlerläuferbahnen • Treppenheizungen • Podestheizungen

Stammdaten

Artikel-Nr.	E38424
Artikelgruppe	3270 Heizleitungen konfektioniert
Verpackungseinheit	1 Stk
EAN-Code	9008773080404
Zolltarif-Nr.	85168080

Technische Daten

Gewicht:	2,52 kg
Länge:	30000 mm
Außendurchmesser:	7 mm
Nennspannung:	230 Volt
Gesamtleistung:	600 Watt
max. Strom:	2 Ampere
Prüfspannung:	4000 Volt
Heizleiter:	Widerstand
Außenmantel:	PVC
Schutzart:	IP X7
max. Umgebungstemperatur:	80 °C
Schutzleiter:	Cu-Geflecht verzinkt
min. Verlegetemperatur:	5 °C
UV-beständig:	Ja
Anschlussleitung Länge:	3000 mm
kleinster Biegeradius:	50 mm
Leistung Watt:	20 pro m
Zusatzinformationen:	für Innen- und Außenbereich, nicht für Asphalt geeignet